

**Ciflex**


## Dynamisches Elastomerlager zur Bauteillagerung

Angebotserstellung und Beratung

Calenberg Ingenieure bietet eine gezielte Beratung zu elastischen Lagerungen an.

Für eine Angebotserstellung werden folgende Angaben benötigt:

## AUSSCHREIBUNGSTEXT



Calenberg Ciflex, Material: Polyurethanschaum (PUR), liefern.

Lastbereich **Ciflex G 11:** 0,011 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex G 200:** 0,200 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex R 25:** 0,028 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex R 65:** 0,065 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex N 170:** 0,17 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex N 220:** 0,22 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex N 400:** 0,45 N/mm<sup>2</sup>  
Lastbereich **Ciflex N 900:** 1,20 N/mm<sup>2</sup>

Typ:   
Länge:  mm  
Breite:  mm  
Dicke:  mm  
Menge:  Stck.

**Lieferant:**

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Tel. +49 51 53 – 9400-0 | Fax: +49 51 53 – 9400-49  
info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.de