


Flächenloch-Lager Typ Z

Elastomerlager für statische Bauteillagerung

Angebotserstellung und Beratung

Calenberg Ingenieure bietet eine gezielte Beratung zu elastischen Lagerungen vorwiegend statisch beanspruchter Bauteile an. Für eine Angebotserstellung werden folgende Angaben benötigt:

PRODUKTBESCHREIBUNG



Liefern von: Calenberg Flächenloch-Lager Typ Z. Stahlbewehrtes, alterungsbeständiges Verformungslager aus einem CR-Elastomerwerkstoff, witterungs- und ozonbeständig, formatunabhängig belastbar bis max. 35 N/mm².

Zulassung: Z-16.33-481, DIBt Berlin

Standardausschnitte

Bohrung



Eckausschnitt



Langloch



Rechteckausschnitt



Schlitzausschnitt



Rechteckloch



Schrägschnitt




Standardlieferformen

ABMESSUNGEN [MM]		
Lagerdicken	Maximale Zuschnittsgröße	Minimale Zuschnittsgröße
15, 24, 33, 42, 51	600x 600	120x 120, für Rundlager Ø = 120

Kundenspezifische Zuschnitte/Sondergrößen auf Anfrage.

Ausführungsarten



Länge: mm
 Breite: mm
 Dicke: mm
 Bohrungen: Stck.
 Ausschnitt: Typ Stck.
 Menge: Stck.

Lieferant:

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Tel. +49 51 53 - 94 00-0 | Fax: +49 51 53 - 94 00-49
 info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.de